NOTA:
- nel BAGNO, BAGNO D/H, BAGNO U, SPOGLIATOIO, BAGNO PERSONALE, LOCALE IMMONDEZZAIO, DEPOSITO ALIMENTI deve essere eseguito rivestimento in piastrelle monocottura h 2.00 mt con guscia a pavimento.
- Nella parte superiore tali locali devono essere tinteggiati di colore bianco.
- nel locale CONSUMAZIONE tutte le pareti devono essere integgiate con pittura lavabile di colore arancio RAL 2011
- nel RIPOSTIGLIO tutte le pareti devono essere intonacate

pluviale in alluminio preverniciato RAL 5002, diametro 10 cm, con annesso pozzetto d'ispezione

bancone bar in pietra serena sp 5 cm

pavimentazione in grès porcellanato antisdrucciolo, colore grigio fumo, dimensioni cm 30x30

aeratore copertura ventilata

pavimentazione in grès porcellanato antisdrucciolo, colore bianco, dimensioni cm 15x15

soglia in pietra serena sp 2 cm

cordolo in cls, sezione cm 6/10 x 25 h

canale di gronda in alluminio preverniciato colore RAL 5002

aerazione vespaio

pluviale in alluminio preverniciato colore RAL 5002, Ø 10 cm

aeratore copertura ventilata

pluviale in alluminio preverniciato colore RAL 5002, Ø 10 cm

foro di aerazione locale caldaia DN120-140, altezza 40-50cm dal piano pavimento

pavimentazione in piastrelle monocottura 30*30cm

canna fumaria caldaia Ø 28 cm

soglia finestra in pietra serena sp 2 cm

soglia in pietra serena sp 2 cm

esalatore sul tetto

soglia finestra in pietra serena sp 5 cm, con gocciolatoio

copertura in tegole bituminose colore blu, tipo "Tegola Canadese" modello "Standard"

canna fumaria in acciaio inox/alluminio a doppia parete, esterno in alluminio preverniciato colore RAL 5002 e interno in AISI 316 L con isolamento in lana di roccia. Diametro interno 20 cm con cappello parapioggia e falcale

aerazione vespaio

pavimentazione in piastrelle monocottura 30*30cm

soglia in pietra serena sp 2 cm

locale caldaia dotato di aerazione forzata

12 volt/h temporizzata ed a spegnimento posticipato rispetto alla luce

soglia finestra in pietra serena sp 5 cm, con gocciolatoio

pavimentazione in piastrelle monocottura 30*30cm

tubo di aerazione (da copertura) in PVC Ø 14 cm

tavolato in cls cellulare espanso

pavimentazione in piastrelle monocottura

Corrimano orizzontale Ø 3 cm

corrimano aerazione vespaio

tubo di aerazione in PVC Ø 14 cm

rubinetto con bocchettone a terra

soglia in pietra serena sp 2 cm

esalatore copertura ventilata

pluviale in alluminio preverniciato RAL 5002, diametro 10 cm, con annesso pozzetto d'ispezione

soglia in pietra serena sp 2 cm

pluviale in alluminio preverniciato colore RAL 5002, Ø 10 cm

dispositivo di protezione anticaduta da copertura, costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm

Ghiaione di riempimento

"...pronto chimico granulometrico..." del sito e livellato per uno sp. di circa cm 7

Compattato

isotesi dell'ingombro balcone

LOCALE	SUPERFICIE LOCALE		DIMENSIONI SUP. ILL.	SUPERFICIE ILLUMINANTE	RAPPORTO ILLUMINANTE		DIMENSIONI SUP. AERANTI
Consumazione	39.82 mq	6 (F1) 2 (F2)	2.26m*0.50m*6 2.26m*0.50m*2	9.04 mq	1/4.4	1 (F5) 2 (F7) 2 (F8) 2 (F2)	4m*1m*1+ 2.16m*1m*2 1.08m*1m*2 2.26m*0.50m
Deposito alimenti	4.79 mq		1.20m*0.60m 0.80m*0.60m	1.2 mq	1/4.0		1.20m*0.60m 0.80m*0.60m
Immondezzaio	4.18 mq		1.00m*0.60m	0.60 mq	1/7.0		1.00m*0.60m 1.00m*2.10m
WC personale	1.78 mq		1.00m*0.60m	0.60 mq	1/3.0		1.00m*0.60m
WC U	1.78 mq		1.00m*0.60m	0.6 mq	1/3.0		1.00m*0.60m
WC D/H	3.77 mq		1.20m*0.6m+ 0.80m*0.6m	1.2 mq	1/3.1		1.20m*0.6m 0.80m*0.6m
Spogliatoio	3.48 mq	aerazione forzata discontinua 12 vol/h temporizzata ed a spegnimento posticipato rispetto					